icila

CERTIFICATO/*CERTIFICATE*

ICILA-COC-002639

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY

Magnifica Comunità di Fiemme Azienda Segagione Legnami S.p.A.

sede legale/*registered office*: PIAZZA CESARE BATTISTI, 2 - 38033 CAVALESE (TN)

PRESSO LE SEGUENTI SEDI/*SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION*

Via dell'Ischia, 19 - 38030 Ziano di Fiemme (TN)

È CONFORME AGLI STANDARD/*IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS*
FSC-STD-40-004 V2.1•FSC-STD-40-005 V2.1

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI/*FOR THE FOLLOWING PROCESSING AND PRODUCTS*

Acquisto di tronchi FSC 100% e legno controllato, pannelli MDF FSC 100% e FSC Misto. Produzione di segati FSC 100% e FSC Misto, semilavorati con giunti a pettine e rivestiti, pali, pannelli in legno massello e compositi, corteccia, cippato, segatura, legna da ardere FSC Misto; commercializzazione di tronchi FSC 100% e FSC Misto

Purchase of logs FSC 100% and controlled wood, MDF boards FSC 100% and FSC Mix. Production of sawn wood FSC 100% and FSC Mix, fingerjoint semifinished products, poles, composite and solid wood boards, bark, chips, sawdust, fuel wood FSC Mix; trading of logs FSC 100% and FSC Mix

La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC all'indirizzo www.fsc-info.org
The full list of the products groups that are included in the scope of the certificate is available on the database FSC at the address www.fsc-info.org

Questo certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood). I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione del presente certificato solo quando la prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto./*This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.*

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestione della CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestione della CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del LOGO FSC and subject to the respect of the same.

Questo certificato rimane di proprietà di ICILA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da ICILA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of ICILA. The certificate and all copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on ICILA request.

La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito www.fsc-info.org/The validity of this certificate shall be verified on www.fsc-info.org

FSC
www.fsc.org
FSC® A000514

The mark of responsible forestry

PRIMA EMISSIONE *FIRST ISSUE*	DATA DI VALIDITÀ *EFFECTIVE DATE*	DATA DI SCADENZA *EXPIRING DATE*
31/01/2014	**31/01/2014**	**30/01/2019**

Ing. Marina Crippa
Direttore Generale/Managing Director ICILA S.r.l.

M218 R05i

icila

CERTIFICATO N. **ICILA–FM/COC–002560**
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE FORESTALE E DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA
WE HEREBY CERTIFY THAT THE FOREST AND CHAIN OF CUSTODY MANAGEMENT OPERATED BY

Magnifica Comunità di Fiemme

sede legale / *registered office*: PIAZZA CESARE BATTISTI, 2- 38033 CAVALESE TN ITALIA

PRESSO LE SEGUENTI SEDI / *SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION*
Piazza Cesare Battisti, 2 - 38033 CAVALESE (TN)

È CONFORME AGLI STANDARD / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS*

ICILA STANDARD STD05 –REV. 1 DATA 15/06/2011

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' e PRODOTTI / *FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES and PRODUCTS*

Gestione Forestale di 19588 ha costituiti da pascoli, praterie alpine, improduttivi e fustaie a prevalenza di abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, pino cembro e faggio per la produzione di legname, cippato e corteccia, nei Comuni di Anterivo, Cauria, Nova Ponente, San Lugano e Trodena (BZ), Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Forno, Moena, Panchià, Predazzo, Rover Carbonare, Tesero, Varena e Ziano di Fiemme (TN)

Forest management of 19588 ha consisting in grasslands, alpine meadows, unproductive and high forests for the production of logs, chips and bark in the Municipalities of Anterivo, Cauria, Nova Ponente, San Lugano and Trodena (BZ), Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Forno, Moena, Panchià, Predazzo, Rover Carbonare, Tesero, Varena and Ziano di Fiemme (TN)

La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell'ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC all'indirizzo www.fsc-info.org
The full list of the products groups that are included in the scope of the certificate is available on the database FSC at the address www.fsc-info.org

Questo certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood). I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione del presente certificato solo quando la prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto. / *This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.*

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'USO DEL LOGO FSC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD FSC E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'USO DEL LOGO FSC *and subject to the respect of the same.*

Questo certificato rimane di proprietà di ICILA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da ICILA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of ICILA. The certificate and all copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on ICILA request.

La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito www.fsc-info.org / The validity of this certificate shall be verified on www.fsc-info.org

PRIMA EMISSIONE *FIRST ISSUE*	EMISSIONE CORRENTE *CURRENT ISSUE*	DATA DI SCADENZA *EXPIRING DATE*
30/12/2013	**30/12/2013**	**29/12/2018**

Ing. Marina Crippa
Managing Director
ICILA S.r.l. – Piazzale Giotto 1
20035 Lissone (MB)
ITALY

FSC
www.fsc.org
FSC® A000514

The mark of responsible forestry

icila

CERTIFICATO/*CERTIFICATE*

ICILA-PEFCCOC-002638

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY

Magnifica Comunità di Fiemme
Azienda Segagione Legnami S.p.A.

sede legale/*registered office*: PIAZZA CESARE BATTISTI, 2 - 38033 CAVALESE (TN)

PRESSO LE SEGUENTI SEDI/*SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION*

Via dell'Ischia, 19 - 38030 Ziano di Fiemme (TN)

È CONFORME AI SEGUENTI STANDARD (ad esclusione dell'APPENDICE 4)
IS IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING STANDARDS (excluding APPENDIX 4)

PEFC ITA 1002:2010
PEFC ST 2002:2010

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI e PRODOTTI/*FOR THE FOLLOWING PROCESSING and PRODUCTS*

Produzione di segati, semilavorati con giunti a pettine e rivestiti, corteccia, cippato, segatura, legna da ardere; commercializzazione di tronchi (abete, larice, pino silvestre e cirmolo. Approccio: separazione fisica)

Production of sawn wood, fingerjoint semifinished products, poles, bark, chips, sawdust, fuel wood; trading of logs (fir, spruce, larch, scots pine and cembran pine. Approach: physical separation)

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel documento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in the document REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA SECONDO GLI STANDARD PEFC *and subject to the respect of the same.*

Questo certificato rimane di proprietà di ICILA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da ICILA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of ICILA. The certificate and all the copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on ICILA request.

PRIMA EMISSIONE *FIRST ISSUE*	DATA DI VALIDITÀ *EFFECTIVE DATE*	DATA DI SCADENZA *EXPIRING DATE*
31/01/2014	**31/01/2014**	**30/01/2019**

PEFC™
PEFC / 18-41-01

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 001A
SGA N° 015D
PRD N° 001B

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Ing. Marina Crippa
Direttore Generale/Managing DIrector ICILA S.r.l.

M223 R04i

icila

CERTIFICATO / *CERTIFICATE*

CODICE DI REGISTRAZIONE/ *REGISTRATION CODE*

ICILA–PEFCGFS–002561

SI CERTIFICA CHE IL PATRIMONIO FORESTALE GESTITO DA:
WE HEREBY CERIFY THAT THE FOREST PROPERTIES MANAGED BY:

Magnifica Comunità di Fiemme

sede legale / *registered office*: PIAZZA CESARE BATTISTI, 2- 38033 CAVALESE TN ITALIA

PRESSO LE SEGUENTI SEDI / *SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION*

Piazza Cesare Battisti, 2 - 38033 CAVALESE (TN)

AMBITO DI CERTIFICAZIONE / *SCOPE*

Gestione Forestale Sostenibile di 12617 ha costituiti da fustaie a prevalenza di abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, pino cembro e faggio per la produzione di legname, cippato e corteccia, nei Comuni di Anterivo, Cauria, Nova Ponente, San Lugano e Trodena (BZ), Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Forno, Moena, Panchià, Predazzo, Rover Carbonare, Tesero, Varena e Ziano di Fiemme (TN)

Sustainable f orest management of 12617 ha consisting in high forests mainly of spruce, fir, larch, scots pine, cembran pine and beech for the production of logs, chips and bark in the Municipalities of Anterivo, Cauria, Nova Ponente, San Lugano and Trodena (BZ), Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Forno, Moena, Panchià, Predazzo, Rover Carbonare, Tesero, Varena and Ziano di Fiemme (TN)

E' GESTITO IN CONFORMITA' AGLI STANDARD / *ACTS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

PEFC/GFS
ITA1000 Rev. 16
ITA 1001-1 Rev. 8

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel documento REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD PEFC e subordinati al rispetto dello stesso.
The terms of use and validity of this certificate are defined in the document REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SECONDO GLI STANDARD PEFC *and subject to the respect of the same.*

Questo certificato rimane di proprietà di ICILA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da ICILA, devono essere restituite o distrutte.
This certificate remains the property of ICILA. The certificate and all the copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on ICILA request.

PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE*	EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE*	DATA DI SCADENZA / *EXPIRING DATE*
30/12/2013	**30/12/2013**	**29/12/2018**

PEFC
PEFC / 18-41-01

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 001A
SGA N° 015D
PRD N° 001B
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Ing. Marina Crippa
Managing Director
ICILA S.r.l. – Piazzale Giotto 1
20851 Lissone (MB)
ITALY

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION
TECHNISCHE INFORMATION - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

PROTOVIL BA/3

Colla acetovinilica in dispersione acquosa ad elevatissime prestazioni studiata espressamente per dare incollaggi resistenti all'acqua conformi alle norme EN 204 D3. Previa aggiunta dell'apposito catalizzatore CTZ F 500 dà luogo ad incollaggi con resistenza all'acqua conformi alle norme DIN EN 204-D4 (certificati richiedibili a richiesta).
Prodotto esente da formaldeide ed in accordo con la normativa 2002/95/EC e 2003/11/EC e successivi adeguamenti (direttiva RoHS).
PROTOVIL BA/3 è utilizzata per la fabbricazione di parchetti prefiniti, finestre e porte, parti di mobili per bagno, parti di legno destinati al clima tropicale, parti di cucine componibili, piani tops, antine, incollaggi di legno con legno dove sia necessaria una buona resistenza all'acqua.
Per raggiungere la resistenza DIN EN 204-D4 è necessario aggiungere il CTZ F 500 al 5% in peso.

Caratteristiche chimico – fisiche e condizioni ottimali d'impiego:

- Base : dispersione di acetato di polivinile.
- Colore : bianco, trasparente quando essiccato.
- Temperatura di filmazione : > + 4°C (dato teorico).
- Viscosità a 20°C : 14.000 ± 2.000 mPas (Brookfield RVT, g.6 , 20 RPM)
- Viscosità a 20°C versione BV : 10.000 ± 3.000 mPas (Brookfield RVT, g.6 , 20 RPM)
- Peso specifico a 20°C : 1,1 ± 0,1 kg./l
- Quantità necessaria : 140-180 gr/m² a seconda del legno.
- Temperatura di lavorazione : a 20°C (consigliata)
- Umidità del legno : 8 – 12%
- Umidità relativa dell'aria : da 50 a 70%
- Tempo aperto a 20°C : 10'
- Tempo di prima presa a 20°C e 55% u.r.:30' circa
- Pot-Life della colla catalizzata : 6/8 ore circa
- Tempo di indurimento finale : 24 ore
- Apparecchi per applicazione : macchine spalmatrici
- Pulizia degli apparecchi : con l'acqua calda
- Pressione di incollaggio : 3-5 kg/cm²
- Diluizione : la colla viene fornita a viscosità idonea all'uso. Una diluizione con l'acqua indebolisce l'adesione e modifica le qualità finali dell'incollaggio.
- Livelli di pericolosità : nessuno, non è necessario alcun contrassegno.

Caratteristiche dell'induritore CTZ F500:

- Colore : incolore.
- Peso specifico, g/cm³ : 1,2 ± 0.1;
- Viscosità Brookfield RVTa 20°(mPas) : 250-500 (g1, 20 RPM);
- Quota d'utilizzo : al 5% in peso su Protovil BA/3;
- Livelli di pericolosità : NOCIVO (Xn).

COLLANTI CONCORDE

COLLANTI CONCORDE s.r.l. – Società Unipersonale
SPECIAL GLUES FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
Via Schiapparelli, 12 - Z. I. - 31029 VITTORIO VENETO (TV) - ITALY
Tel. ++39 0438 912121 r.a. Fax ++39 0438 601822
http://www.collanticoncorde.it - E-mail: info@collanticoncorde.it

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

PROTOVIL D4

Colla acetovinilica in dispersione acquosa ad elevatissime prestazioni studiata espressamente per dare incollaggi resistenti all'acqua conformi alle norme EN 204 D4 e WATT 91 (certificati ROSENHEIM a richiesta).
Prodotto esente da formaldeide ed in accordo con la normativa 2002/95/EC e 2003/11/EC e successivi adeguamenti (direttiva RoHS).
PROTOVIL D4 è utilizzata per la fabbricazione di parchetti prefiniti, finestre e porte, parti di mobili per bagno, parti di legno destinati al clima tropicale, parti di cucine componibili, piani tops, antine, incollaggi di legno con legno dove sia necessaria resistenza all'acqua ed al caldo.

Caratteristiche chimico – fisiche e condizioni ottimali di impiego:

- Base : dispersione di acetato di polivinile
- Colore : bianco, trasparente quando essiccato
- Temperatura minima di filmazione : > + 4°C (dato teorico)
- Viscosità a 20°C : 8.000 ± 2.000 mPa*s Brookfield RVT g.4 (20 RPM)
- Peso specifico a 20°C : 1,1 ± 0,1 kg./l
- Quantità necessaria : 180 - 250 g/m² a seconda del legno.
- Temperatura di lavorazione : a 20°C (consigliata)
- Umidità del legno : 8 – 12%
- Umidità relativa dell'aria : da 50 a 70%
- Tempo aperto a 20°C : 10 minuti
- Tempo di prima presa a 20°C e 55% u.r.:30' circa
- Tempo di indurimento finale : 4 giorni
- Apparecchi per applicazione : macchine spalmatrice
- Pulizia degli apparecchi : con acqua calda
- Pressione di incollaggio : 3-5 kg/cm²
- Diluizione : la colla viene fornita a viscosità idonea all'uso. Una diluizione con l'acqua indebolisce l'adesione e modifica le qualità finali dell'incollaggio.
- Livelli di pericolosità : nessuno, non è necessario alcun contrassegno

COLLANTI CONCORDE

COLLANTI CONCORDE s.r.l. – Società Unipersonale
SPECIAL GLUES FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
Via Schiapanelli, 12 - Z. I. - 31029 VITTORIO VENETO (TV) - ITALY
Tel. ++39 0438 912121 r.a. - Fax ++39 0438 501822
http://www.collanticoncorde.it - E-mail: info@collanticoncorde.it

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

Technical Data Sheet

KUNOS Industrial Oil No. 250

Application range	For interior solid timber, e.g. furniture. Not suitable for veneers with a thickness < 2mm, plywood or cabinet interiors.
Technical qualities	Produces a transparent surface after one coat and a satin glossy finish after 2 - 3 coats. Complies with the German Industrial Norm DIN 53 160 for color fastness when exposed to perspiration and saliva and with DIN EN 71 Part 3, suitable for toys.
Full declaration	Isoaliphates, linseed oil - stand oil - natural resin ester, soya oil – stand oil – natural resin ester, linseed oil, linseed oil - wood oil - stand oil, titan dioxide, natural resin glycerol ester, linseed oil - stand oil, quartz, orange oil, silicic acid, micronized wax, chalk, aluminum silicate, talcum, castor oil – stand oil, dehydrated amino sugar and drying agents free of lead (Ca, Co, Zr).
Colors	204 White
Dilution	SVALOS Spray Thinner No. 293.
Application method	Stir thoroughly. By spraying, painting or with a cloth-bale at temperatures above 15°C (59°F).
Coverage	Determine the exact coverage by doing a test coat. First coat (undiluted): 45 ml/m² i.e.1 liter (1.06 quart.) is sufficient for appr. 22 m² (237 ft²) Second coat: 11 ml/m² i.e.1 liter (1.06 quart.) is sufficient for appr. 90 m² (968 ft²) Third coat: 4 ml/m² i.e. 1 liter (1.06 quart. is sufficient for appr. 250 m² (2690 ft²) Coverage could be considerably less depending upon the condition and absorbency of the surface.
Cleaning	Clean equipment immediately after use with LEVO Brush Cleaner No. 997.
Drying time	At 23°C (73°F) and 50% relative humidity: First coat 12 hours, subsequent coats 24 hours. Final durability is reached after 4 weeks. At higher temperatures, please consider shorter drying times and polish more quickly. At lower temperatures and higher humidity, please consider longer drying times as given above.
Specific gravity	Approximately 0.89 g/ml.
Safety advice	Ensure good ventilation during and after application. Always be sure to store and then dispose of cleaning cloths, polishing pads, sponges, etc. that are still wet or even slightly moist with KUNOS Industrial Oil No. 250 in an airtight metal container or in water, as there is a danger of spontaneous combustion caused by the plant oil content. The product itself will not combust spontaneously. P102 Keep out of reach of children. P301+P310 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a doctor. EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. EUH208 Contains limonene (orange oil), Cobalt (2+) salts. Can cause allergic reactions.
Disposal	According to locally regulated laws.
Container sizes	0.75 l; 2.5 l; 10 l; 30 l; 200 l.
Storage	Cool and dry. Shelf life: unopened at least 4 years. Oils in opened containers react with oxygen. The less oil is still there, even more so. Residues should be transferred into smaller containers.

LIVOS Plant Chemistry **D-29559 Wrestedt OT Emern · Tel. +49 5825 / 88-0 · Fax 88-60 · www.livos.de · info@livos.de**

How to use

KUNOS Industrial Oil No. 250

Wood	**Preparation** Wood must be dry (moisture content below 12 %), solid, able to absorb, free of resin and dust. Pre-sanding according to the gradation of the sandpaper, for furniture up to 240 grain, exception oak 180 grain.
Application	Stir thoroughly. Remove possible skin formed on surface. Test application! Depending on surface requirement, absorbency and kind of wood: apply 1 - 3 thin coats until a coating layer has developed. Equalize or wipe off the wet film with distributor brushes. For **spraying** mix with max. 20 % of SVALOS Spray Thinner No. 293. Apply the first coat sated, equalize the wet film and allow to dry. After the second spray application and at least 12 hours of drying time, intermediate sanding with 400 grain. Spray third spray application sparingly and allow to stand. Test application. To thick applications, in particular when the second and the third application are carried out to thick, resulting in soft, low scratch resistant films, i.e. work sparingly. Avoid streaks by using the felt pad or a lint-free cotton cloth for polishing. Check in backlight.
Cleaning	Clean with TRENA pH-Neutral Cleaner diluted in water. Wipe it with a moist, but not wet cloth.
Maintenance	Depending on the use, polish the surface with KUNOS Industrial Oil No. 250 1 – 2 times per year.
Important tips	When the wood is not saturated with KUNOS Industrial Oil No. 250 and insufficiently sanded, as well as on oak, e.g. with insufficient wetting of early wood pores, stains and discoloration are possible with water. Incompatibilities e.g. with maritime pine, sweet chestnut or tannic acid or dye-containing, stripped, pre-treated or stained wood can lead to drying delays or discoloration within one week.

These directions are the result of long years of research and practical testing. They are backed by our most current expert information. New findings may invalidate this information. The latest version is available on our website at www.livos.de. This data sheet is meant to serve as information and instruction. No legal liability should be interpreted from it. In case of doubt, please contact the retailer, wholesaler, or manufacturer.

January 2017